

MULTI-TURN AFSLUITERS

BALGAFSLUITERS

GIETIJZEREN BALGAFSLUITER GG25 MET DUBBELE BALG

PN16



Temperatuurbereik

-10°C tot +300°C



Werkdruk

max. 16 bar



Geschikt voor

Vloeistoffen, stoom, thermische oliën, koelcircuits en perslucht



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	EN-1092-2	Behuizing	Grijs gietijzer GG25
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10/16	Binnenwerk	RVS
Drukklasse	PN16	Spindelmetaal	RVS 420
Bediening	Niet stijgend handwiel	Dekselmetaal	Grijs gietijzer GG25
Klepvorm	Conische klep	Dekselpakking	RVS/grafiet
Norm bouwlengte	EN 558, Serie 1	Opp. bescherming	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
1111.0103	1/2	15	10/16	3,2
1111.0104	3/4	20	10/16	3,9
1111.0105	1	25	10/16	5,0
1111.0106	1 1/4	32	10/16	6,7
1111.0107	1 1/2	40	10/16	9,3
1111.0108	2	50	10/16	11,5
1111.0109	2 1/2	65	10/16	16,3
1111.0110	3	80	10/16	21,4
1111.0111	4	100	10/16	36,0
1111.0112	5	125	10/16	51,5
1111.0113	6	150	10/16	78,0
1111.0114	8	200	16	130,5
1111.0115	10	250	16	-