

GIETIJZEREN BALGAFSLUITER GGG40 MET DUBBELE BALG

PN16


Temperatuurbereik

-10°C tot +350°C


Werkdruk

max. 16 bar


Geschikt voor

Vloeistoffen, stoom, thermische oliën, koelcircuits en perslucht


Aandrijving

NVT



2

SPECIFICATIES

Norm	EN-1092-2	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10/16	Binnenwerk	RVS
Drukklasse	PN16	Spindelmetaal	RVS 420
Bediening	Niet stijgend handwiel	Dekselmetaal	Nodulair gietijzer GGG40
Klepvorm	Conische klep	Dekselpakking	RVS/grafiet
Norm bouwlengte	EN 558, Serie 1	Opp. bescherming	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
1111.0203	1/2	15	10/16	3,2
1111.0204	3/4	20	10/16	3,9
1111.0205	1	25	10/16	5,0
1111.0206	1 1/4	32	10/16	6,7
1111.0207	1 1/2	40	10/16	9,3
1111.0208	2	50	10/16	11,5
1111.0209	2 1/2	65	10/16	16,3
1111.0210	3	80	10/16	21,4
1111.0211	4	100	10/16	36,0
1111.0212	5	125	10/16	51,5
1111.0213	6	150	10/16	78,0
1111.0214	8	200	16	130,5
1111.0215	10	250	16	-