

# MULTI-TURN AFSLUITERS

BALGAFSLUITERS

## GIETIJZEREN BALGAFSLUITER GGG40 MET DUBBELE BALG

PN25



### Temperatuurbereik

-10°C tot +350°C



### Werkdruk

max. 25 bar



### Geschikt voor

Vloeistoffen, stoom, thermische oliën, koelcircuits en perslucht



### Aandrijving

NVT



## SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	EN-1092-2	<b>Behuizing</b>	Nodulair gietijzer GGG40
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting, PN10/16/25	<b>Binnenwerk</b>	RVS
<b>Drukklasse</b>	PN25	<b>Spindelmetaal</b>	RVS 420
<b>Bediening</b>	Niet stijgend handwiel	<b>Dekselmetaal</b>	Nodulair gietijzer GGG40
<b>Klepvorm</b>	Conische klep	<b>Dekselpakking</b>	RVS/grafiet
<b>Norm bouwlengte</b>	EN 558, Serie 1	<b>Opp. bescherming</b>	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
1112.0203	1/2	15	10/16/25	3,2
1112.0204	3/4	20	10/16/25	3,9
1112.0205	1	25	10/16/25	5,0
1112.0206	1 1/4	32	10/16/25	6,7
1112.0207	1 1/2	40	10/16/25	9,3
1112.0208	2	50	10/16/25	11,5
1112.0209	2 1/2	65	10/16/25	16,3
1112.0210	3	80	10/16/25	21,4
1112.0211	4	100	25	36,0
1112.0212	5	125	25	51,5
1112.0213	6	150	25	78,0
<b>1112.0214</b>	<b>8</b>	<b>200</b>	<b>25</b>	<b>130,5</b>