

**GIETSTALEN BALGAFLUITER MET DUBBELE BALG**

PN40


**Temperatuurbereik**

-10°C tot +400°C


**Werkdruk**

max. 40 bar


**Geschikt voor**

Vloeistoffen, stoom, thermische oliën, koelcircuits en perslucht


**Aandrijving**

NVT



2

**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	EN-1092-2	<b>Behuizing</b>	Gietstaal GP240GH+N
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting, PN10/16/25/40	<b>Binnenwerk</b>	RVS
<b>Drukklasse</b>	PN40	<b>Spindelmateriaal</b>	RVS 420
<b>Bediening</b>	Niet stijgend handwiel	<b>Dekselmateriaal</b>	Gietstaal GP240GH+N
<b>Klepvorm</b>	Conische klep	<b>Dekselpakking</b>	RVS/grafiet
<b>Norm bouwlengte</b>	EN 558, Serie 1	<b>Opp. bescherming</b>	Standaard waterverf

Bestelnr	Maat	Maat	Flensboring	Gewicht
	"	DN	PN	kg
<b>1113.0403</b>	1/2	15	10/16/25/40	4,3
<b>1113.0404</b>	3/4	20	10/16/25/40	5,1
<b>1113.0405</b>	1	25	10/16/25/40	5,8
<b>1113.0406</b>	1 1/4	32	10/16/25/40	9,5
<b>1113.0407</b>	1 1/2	40	10/16/25/40	9,8
<b>1113.0408</b>	2	50	10/16/25/40	17,5
<b>1113.0409</b>	2 1/2	65	10/16/25/40	20,5
<b>1113.0410</b>	3	80	10/16/25/40	34,0
<b>1113.0411</b>	4	100	25/40	44,0
<b>1113.0412</b>	5	125	25/40	77,0
<b>1113.0413</b>	6	150	25/40	110,0
1113.0414	8	200	40	172,5