

GIETIJZEREN BALKEERKLEP MET FLENSAANSLUITING

PN10/16



Temperatuurbereik

-10°C tot +80°C



Werkdruk

van 0,3 - 16 bar



Geschikt voor

slurries, rioolwater, visceuze vloeistoffen en drinkwater



Aandrijving

NVT

SPECIFICATIES

Norm	EN 1092-2	Behuizing	Nodulair gietijzer, GGG40
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10/16	Afdichting	NBR
Drukklasse	PN10/16	Bal	Staal + NBR**
Klepvorm	Bal	Materiaalklasse	N-GJS-400.1
Opstelling	Horizontaal en vertikaal	Opp. bescherming	Epoxy coating
Norm Bouwlengte	EN558-1, serie 48		

Bestelnr	Maat	Maat*	Flensboring	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	PN	bar	kg
2115.0107	1 1/2	40	10/16	16	6,0
2115.0108	2	50	10/16	16	6,5
2115.0109	2 1/2	65	10/16	16	11,0
2115.0110	3	80	10/16	16	14,4
2115.0111	4	100	10/16	16	20,0
2115.0112	5	125	10/16	16	30,4
2115.0113	6	150	10/16	16	42,3
2115.0114	8	200	16	10	43,5
2115.0115	10	250	16	10	128,0
2115.0116	12	300	16	10	180,0

* Grotere maten op aanvraag. ** Andere balmaterialen op aanvraag..