

THERMODYNAMISCHE CONDENSOTTEN
PN40/100



Temperatuurbereik
max. +400°C



Werkdruk
max. 46 bar (bij verzadigde stoom)



Geschikt voor
verzadigde en oververhitte stoom



Extra opties
SLR – steam lock release (afblaasafsluiter)



SPECIFICATIES

Norm	ISO7/1 en EN1092-1/-2	Behuizing	Gietstaal, P250H
Aansluiting	Binnendraad en geflensd, PN10	Deksel	RVS 304
Drukklass	PN40/100	Zitting	Gehard RVS
Montage	Horizontaal	Filter	RVS 304
Max. tegendruk	80% van de inlaatdruk	Opp. bescherming	Epoxy coating
Max. drukverschil	46 bar		

Bestelnr	Maat	Maat	Aansluiting*	Inbouwmaat	Gewicht
	"	DN	BSPP/PN	mm	kg
3522.0003	1/2	15	BSPP	95	1,3
3522.0004	3/4	20	BSPP	95	1,3
3522.0005	1	25	BSPP	95	1,5
3521.0003	1/2	15	PN40	150	2,8
3521.0004	3/4	20	PN40	150	3,3
3521.0005	1	25	PN40	160	4,1

* ANSI, butt weld en socket weld aansluitingen op aanvraag te verkrijgen.