

# TERUGSLAGKLEPPEN

SCHARNIERENDE TERUGSLAGKLEPPEN

## SCHARNIERENDE MESSING TERUGSLAGKLEP MET DRAADAANSLUITING

MESSING/NBR AFDICHTING



### Temperatuurbereik

0°C tot +90°C



### Werkdruk

van 0,5 - 16 bar



### Geschikt voor

lucht, warm water en koudwatersystemen



### Aandrijving

NVT



3

## SPECIFICATIES

Norm	DIN EN 228	Behuizing	Messing CW617N
Aansluiting	Binnendraad, BSPP*	Zitting	NBR
Drukklasse	PN16	Dekselmateriaal	Messing CW617N
Klepvorm	Scharnierende klep	Klep	Messing CW617N
Opstelling	Horizontaal	Opp. bescherming	Geen
Norm Bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk
	"	DN	bar
2122.0102	3/8	10	16
<b>2122.0103</b>	1/2	15	16
<b>2122.0104</b>	3/4	20	16
<b>2122.0105</b>	1	25	12
<b>2122.0106</b>	1 1/4	32	10
<b>2122.0107</b>	1 1/2	40	10
<b>2122.0108</b>	2	50	10
<b>2122.0109</b>	2 1/2	65	8
<b>2122.0110</b>	3	80	8
<b>2122.0111</b>	4	100	8

\* NPT uitvoering op aanvraag verkrijgbaar..