

DUBBELE GIETIJZEREN GGG40 TUSSENBOW TERUGSLAGKLEP
 EPDM/NBR AFDICHTING

Temperatuurbereik

-10°C tot +100°C


Werkdruk

van 1 - 25 bar


Geschikt voor

algemene industriële toepassingen


Aandrijving

NVT


SPECIFICATIES

3

Norm	(EN)DIN	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Aansluiting	Tussenbouw	Afdichting	EPDM (DN50-300 & DN400) NBR (DN350 & DN450-600)
Drukklasse	PN25	Klep	RVS 304 (DN50-300 & DN400) Alu brons (DN350 & DN450-600)
Klepvorm	Gedeelde klep	Veer	RVS 316
Opstelling	Horizontaal en verticaal	As	RVS 316
Norm Bouwlengte	EN 558-1, Serie 50	Opp. bescherming	Epoxy coating

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk*	Gewicht
	"	DN	bar	kg
2141.0208	2	50	25	2,5
2141.0209	2 1/2	65	25	3,2
2141.0210	3	80	25	3,4
2141.0211	4	100	25	5,6
2141.0212	5	125	25	8,1
2141.0213	6	150	25	10,4
2141.0214	8	200	25	18,5
2141.0215	10	250	25	29,5
2141.0216	12	300	25	44,1
2141.0217	14	350	25	78,0
2141.0218	16	400	25	101,0
2141.0219	18	450	25	146,9
2141.0220	20	500	25	189,7
2141.0222	24	600	25	290,0

* Deze werkdruk is enkel van toepassing voor water. Zie technische fiche voor andere media.