

**SCHARNIERENDE GG25 TERUGSLAGKLEP MET FLENSAANSLUITING**  
METAAL/EPDM AFDICHTING



**Temperatuurbereik**

metaal afdichting: -10°C tot +120°C  
EPDM afdichting: -10°C tot +80°C



**Werkdruk**

van 0,5 - 16 bar



**Geschikt voor**

verwarming en waterdistributie



**Aandrijving**

NVT



**SPECIFICATIES**

3

<b>Norm</b>	EN 1092-2	<b>Behuizing</b>	Grijs gietijzer GG25
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting, PN10/16	<b>Afdichting</b>	EPDM of metaal
<b>Drukklasse</b>	PN10/16	<b>Klep</b>	Grijs gietijzer GG25
<b>Klepvorm</b>	Schotel	<b>Deksel</b>	Grijs gietijzer GG25
<b>Opstelling</b>	Horizontaal en verticaal	<b>Opp. bescherming</b>	Epoxy coating
<b>Norm Bouwlengte</b>	EN558-1, serie 48		

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
EPDM	Metaal	"	DN	bar	kg
2125.1907	2125.1107	1 1/2	40	16	8,5
2125.1908	2125.1108	2	50	16	11,2
2125.1909	2125.1109	2 1/2	65	16	15,5
2125.1910	2125.1110	3	80	16	19,0
2125.1911	2125.1111	4	100	16	28,5
2125.1912	2125.1112	5	125	16	42,2
2125.1913	2125.1113	6	150	16	57,0
2125.1914	2125.1114	8	200	10	93,0



**Maximale continue stroomsnelheid: 3 m/s.**