

# TERUGSLAGKLEPPEN

TUSSENKLEM RINGTERUGSLAGKLEPPEN

## CUPRO-ALUMINIUM TUSSENKLEM RINGTERUGSLAGKLEP

FKM AFDICHTING



### Temperatuurbereik

-10°C tot +150°C



### Werkdruk

van 0,5 - 16 bar



### Geschikt voor

water, zoutwater en agressieve oplossingen



### Aandrijving

NVT



3

## SPECIFICATIES

Norm	EN 1092-2	Behuizing	Cupro-Aluminium
Aansluiting	Tussenbouw	Afdichting	FKM
Drukklasse	PN10/16	Klep	Cupro-Aluminium
Klepvorm	Scharnierende klep	Klephouder	RVS 304
Opstelling	Horizontaal en verticaal	Opp. bescherming	Geen
Norm Bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk
	"	DN	bar
2121.0907	1 1/2	40	16
2121.0908	2	50	16
2121.0909	2 1/2	65	16
2121.0910	3	80	16
2121.0911	4	100	16
2121.0912	5	125	16
2121.0913	6	150	16
2121.0914	8	200	10
2121.0915	10	250	10
2121.0916	12	300	10



Maximale continue stroomsnelheid: 5 m/s.