

STALEN TUSSENKLEM RINGTERUGSLAGKLEP

EPDM/FKM AFDICHTING



Temperatuurbereik

EPDM afdichting: -10°C tot +110°C
FKM afdichting: -10°C tot +150°C



Werkdruk

van 0,5 - 16 bar



Geschikt voor

algemene industriële processen en
koolwaterstoffen



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

3

| | | | |
|------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------|
| Norm | EN 1092-2 | Behuizing | Staal GP240GH |
| Aansluiting | Tussenbouw | Afdichting | EPDM/FKM |
| Drukklasse | PN10/16 | Klep | Staal GP240GH |
| Klepvorm | Scharnierende klep | Klephouder | RVS 304 |
| Opstelling | Horizontaal en verticaal | Opp. bescherming | Cataphoresis coating |
| Norm Bouwlengte | Fabrieksstandaard | | |

| Bestelnr | | Maat | Maat | Werkdruk |
|------------------|-----------|-------|------|----------|
| EPDM | FKM | " | DN | bar |
| 2121.0407 | 2121.0507 | 1 1/2 | 40 | 16 |
| 2121.0408 | 2121.0508 | 2 | 50 | 16 |
| 2121.0409 | 2121.0509 | 2 1/2 | 65 | 16 |
| 2121.0410 | 2121.0510 | 3 | 80 | 16 |
| 2121.0411 | 2121.0511 | 4 | 100 | 16 |
| 2121.0412 | 2121.0512 | 5 | 125 | 16 |
| 2121.0413 | 2121.0513 | 6 | 150 | 16 |
| 2121.0414 | 2121.0514 | 8 | 200 | 10 |
| 2121.0415 | 2121.0515 | 10 | 250 | 10 |
| 2121.0416 | 2121.0516 | 12 | 300 | 10 |



Maximale continue stroomsnelheid: 5 m/s.