

TERUGSLAGKLEPPEN

TUSSENKLEM RINGTERUGSLAGKLEPPEN

RVS TUSSENKLEM RINGTERUGSLAGKLEP EPDM/FKM AFDICHTING



Temperatuurbereik

EPDM afdichting: -10°C tot +110°C
FKM afdichting: -10°C tot +150°C



Werkdruk

van 0,5 - 16 bar



Geschikt voor

algemene industriële processen en
koolwaterstoffen



Aandrijving

NVT



3

SPECIFICATIES

Norm	EN 1092-2	Behuizing	RVS 316
Aansluiting	Tussenbouw	Afdichting	EPDM/FKM
Drukklasse	PN10/16	Klep	RVS 316
Klepvorm	Scharnierende klep	Klephouder	RVS 304
Opstelling	Horizontaal en verticaal	Opp. bescherming	Geen
Norm Bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk
EPDM	FKM	"	DN	bar
2121.0107	2121.0207	1 1/2	40	16
2121.0108	2121.0208	2	50	16
2121.0109	2121.0209	2 1/2	65	16
2121.0110	2121.0210	3	80	16
2121.0111	2121.0211	4	100	16
2121.0112	2121.0212	5	125	16
2121.0113	2121.0213	6	150	16
2121.0114	2121.0214	8	200	10
2121.0115	2121.0215	10	250	10
2121.0116	2121.0216	12	300	10



Maximale continue stroomsnelheid: 5 m/s.