

# AANDRIJVINGEN

ELEKTRISCHE AANDRIJVINGEN

## KWARTSLAG ELEKTROMOTOR TYPE ER+

10 - 100 Nm (IP66)



### Omgevingstemperatuur

-10°C tot +50°C



### Werkdruk

NVT



### Geschikt voor

NVT



### Extra opties

failsafe, posi, 3-posities



## SPECIFICATIES

Norm montageflens	ISO 5211	Behuizing	Kunststof
Montageflens	F03/04/05/07	Deksel	Polyamide
Stuurspanning	100V tot 240VAC en 100V tot 350VDC of 15V tot 30VAC en 12V tot 48VDC	Hoekverdraaiing	90° (180° optioneel)
Koppel	10 - 100 Nm	Terugmeldingen	4x instelbaar max. 5A
Beschermingsklasse	IP66	Sturing	3-punts
Inschakeltijd	S4 - 50%	Anti-condens bescherming	Aanwezig
		Manuele bediening	Aanwezig

Bestelnummer	Stuurspanning		Koppel	Sluittijd	Aansluiting
	100V tot 240VAC 100V tot 350VDC	15V to 30VAC 12V tot 48VDC			
<b>EER10X0AG00</b>	X		10	11	14/F03-F04-F05
<b>EER10X0BG00</b>		X	10	11	14/F03-F04-F05
<b>EER20X0AG00</b>	X		20	12	14/F03-F04-F05
<b>EER20X0BG00</b>		X	20	12	14/F03-F04-F05
EER35X0AG00	X		35	26	14/F03-F04-F05
EER35X0BG00		X	35	24	14/F03-F04-F05
<b>EER3590AG00</b>	X		35	7	22/F05-F07
<b>EER3590BG00</b>		X	35	7	22/F05-F07
<b>EER6090AG00</b>	X		60	12	22/F05-F07
<b>EER6090BG00</b>		X	60	12	22/F05-F07
<b>EER10090AG00</b>	X		100	23	22/F05-F07
<b>EER10090BG00</b>		X	100	22	22/F05-F07