

KWARTSLAG ELEKTROMOTOR TYPE VR/VS
25 - 300 Nm (IP68)



Omgevingstemperatuur
-20°C tot +70°C



Werkdruk
NVT



Geschikt voor
NVT



Extra opties
alu, failsafe, posi, ATEX, 3-posities



SPECIFICATIES

Norm montageflens	ISO 5211	Behuizing	Metaal
Montageflens	F05/07/10	Deksel	Polyamide
Stuurspanning	100V tot 240VAC en 100V tot 350VDC of 15V tot 30VAC en 12V tot 48VDC	Hoekverdraaiing	90° (180° optioneel)
Koppel	25 - 300 Nm	Terugmeldingen	4x instelbaar max. 5A
Beschermingsklasse	IP68	Sturing	3-punts
Inschakeltijd	S4 - 50%	Anti-condens bescherming	Aanwezig
		Manuele bediening	Aanwezig

Bestelnummer	Stuurspanning		Koppel	Sluittijd	Aansluiting
	100V tot 240VAC 100V tot 350VDC	15V to 30VAC 12V tot 48VDC			
EVR2570AG00	X		25	7	17/F05-F07
EVR2570BG00		X	25	7	17/F05-F07
EVR4570AG00	X		45	15	17/F05-F07
EVR4570BG00		X	45	15	17/F05-F07
EVR7570AG00	X		75	20	17/F05-F07
EVR7570BG00		X	75	20	17/F05-F07
EVS10090AG00	X		100	15	22/F07-F10
EVS10090BG00		X	100	15	22/F07-F10
EVS15090AG00	X		150	30	22/F07-F10
EVS15090BG00		X	150	30	22/F07-F10
EVS30090AG00	X		300	60	22/F07-F10
EVS30090BG00		X	300	60	22/F07-F10