

2-DELIGE GEFLENSDE STALEN KOGELKRAAN MET PNEUMAAT

PN16/40



Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



Werkdruk

max. 63 bar



Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



Aandrijving

incl. enkelwerkende pneumatische actuator of dubbelwerkende pneumatische actuator



EN10204 3.1

FIRE SAFE
APPROVED

SPECIFICATIES

Norm	EN 1092	Behuizing	2-delig, staal 1.0619 API 607 fire safe
Aansluiting	Flensaansluiting, PN16/40 (ANSI op aanvraag)	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN16/40	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	El-o-matic pneumatische actuator – werkdruk 6 bar	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	EN 558-1, serie 27		

Bestelnr		Maat
Enkelwerkend	Dubbelwerkend	DN
0111.0303PEE	0111.0303PED	15
0111.0304PEE	0111.0304PED	20
0111.0305PEE	0111.0305PED	25
0111.0306PEE	0111.0306PED	32
0111.0307PEE	0111.0307PED	40
0111.0308PEE	0111.0308PED	50
0111.0309PEE	0111.0309PED	65
0111.0310PEE	0111.0310PED	80
0111.0311PEE	0111.0311PED	100
0111.0312PEE	0111.0312PED	125
0111.0313PEE	0111.0313PED	150
0111.0314PEE	0111.0314PED	200

optie Stuurventiel p 129

optie Terugmelding p 130