

KWARTSLAGAFSLUITERS

KOGELKRANEN MET PNEUMAAT

2-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING INCL. PNEUMAAT BINNENDRAAD (BSPP & NPT)



Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



Werkdruk

max. 63 bar



Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



Aandrijving

incl. enkelwerkende pneumatische actuator of dubbelwerkende pneumatische actuator



EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	BSPP volgens EN 10226 NPT volgens ASME B1.201	Behuizing	2-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Binnendraad, BSPP of NPT	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN63	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	El-o-matic pneumatische actuator – 6 bar werkdruk	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr				Maat
Enkelwerkend		Dubbelwerkend		
BSPP	NPT	BSPP	NPT	“
0114.0101PEE	0114.0201PEE	0114.0101PED	0114.0201PED	1/4
0114.0102PEE	0114.0202PEE	0114.0102PED	0114.0202PED	3/8
0114.0103PEE	0114.0203PEE	0114.0103PED	0114.0203PED	1/2
0114.0104PEE	0114.0204PEE	0114.0104PED	0114.0204PED	3/4
0114.0105PEE	0114.0205PEE	0114.0105PED	0114.0205PED	1
0114.0106PEE	0114.0206PEE	0114.0106PED	0114.0206PED	1 1/4
0114.0107PEE	0114.0207PEE	0114.0107PED	0114.0207PED	1 1/2
0114.0108PEE	0114.0208PEE	0114.0108PED	0114.0208PED	2
0114.0109PEE	0114.0209PEE	0114.0109PED	0114.0209PED	2 1/2
0114.0110PEE	0114.0210PEE	0114.0110PED	0114.0210PED	3

optie

Stuurventiel p 129

optie

Terugmelding p 130