

3-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET LAS- OF DRAADAANSLUITING INCL. PNEUMAAT
SOKLAS (SOCKET WELD) OF STOMPLAS (BUTT WELD)



Temperatuurbereik
-20°C tot +200°C



Werkdruk
max. 63 bar



Geschikt voor
water, waterdamp en lucht



Aandrijving
incl. enkelwerkende pneumatische actuator of
dubbelwerkende pneumatische actuator



EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	EN 10226	Behuizing	3-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Binnendraad BSPP, BW (butt weld), SW (socket weld)	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN63	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	El-o-matic pneumatische actuator – 6 bar werkdruk	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr						Maat
Enkelwerkend			Dubbelwerkend			
BSPP	BW	SW	BSPP	BW	SW	“
0112.0103PEE	0112.0203PEE	0112.0303PEE	0112.0103PED	0112.0203PED	0112.0303PED	1/4
0112.0104PEE	0112.0204PEE	0112.0304PEE	0112.0104PED	0112.0204PED	0112.0304PED	3/8
0112.0105PEE	0112.0205PEE	0112.0305PEE	0112.0105PED	0112.0205PED	0112.0305PED	1/2
0112.0106PEE	0112.0206PEE	0112.0306PEE	0112.0106PED	0112.0206PED	0112.0306PED	3/4
0112.0107PEE	0112.0207PEE	0112.0307PEE	0112.0107PED	0112.0207PED	0112.0307PED	1
0112.0108PEE	0112.0208PEE	0112.0308PEE	0112.0108PED	0112.0208PED	0112.0308PED	1 1/4
0112.0109PEE	0112.0209PEE	0112.0309PEE	0112.0109PED	0112.0209PED	0112.0309PED	1 1/2
0112.0110PEE	0112.0210PEE	0112.0310PEE	0112.0110PED	0112.0210PED	0112.0310PED	2
0112.0111PEE	0112.0211PEE	0112.0311PEE	0112.0111PED	0112.0211PED	0112.0311PED	2 1/2

optie Stuurventiel p 129

optie Terugmelding p 130