

KWARTSLAGAFSLUITERS

KOGELKRANEN MET ELEKTROMOTOR

3-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING INCL. ELEKTROMOTOR BINNENDRAAD (BSPP)



Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



Werkdruk

max. 63 bar



Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



Aandrijving

elektromotor Valpes type ER+ p 122



EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	EN 10226	Behuizing	3-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Binnendraad, BSPP	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN63	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	Elektrische aandrijving type ER+	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr		Maat
230VAC	24VDC	DN
0112.0103ER24V11	0112.0103ER230V11	15
0112.0104ER24V12	0112.0104ER230V12	20
0112.0105ER24V12	0112.0105ER230V12	25
0112.0106ER24V07	0112.0106ER230V07	25
0112.0106ER24V24*	0112.0106ER230V26*	32
0112.0107ER24V07	0112.0107ER230V07	32
0112.0107ER24V24*	0112.0107ER230V26*	40
0112.0108ER24V12	0112.0108ER230V12	50
0112.0109ER24V22	0112.0109ER230V23	65
0112.0110ER24V22	0112.0110ER230V23	80

* Langere openingstijd.