

KWARTSLAGAFSLUITERS

KOGELKRANEN MET PNEUMAAT

1-DELIGE OF 2-DELIGE GEFLENSEDE GIETIJZEREN KOGELKRAAN MET PNEUMAAT

PN16



Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



Werkdruk

max. 16 bar



Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



Aandrijving

incl. enkelwerkende pneumatische actuator of dubbelwerkende pneumatische actuator



FIRE SAFE
APPROVED

SPECIFICATIES

Norm	EN 1092	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40 API 607 fire safe
Aansluiting	Flensaansluiting, PN16		1-delig tot DN50 2-delig vanaf DN50
Drukklasse	PN16	Kogelafdichting	PTFE
Bediening	El-o-matic pneumatische actuator – werkdruk 6 bar	Kogelmateriaal	RVS 304
Doorlaat	Volle doorlaat	Materiaalklasse	EN-GJS-400-15 (GGG40)
Norm bouwlengte	EN 558-1, serie 27	Opp. bescherming	Feycopur 626

Bestelnr		Maat
Enkelwerkend	Dubbelwerkend	DN
0193.1103PEE	0193.1103PED	15
0193.1104PEE	0193.1104PED	20
0193.1105PEE	0193.1105PED	25
0193.1106PEE	0193.1106PED	32
0193.1107PEE	0193.1107PED	40
0193.1108PEE	0193.1108PED	50
0191.1109PEE	0191.1109PED	65
0191.1110PEE	0191.1110PED	80
0191.1111PEE	0191.1111PED	100
0191.1112PEE	0191.1112PED	125
0191.1113PEE	0191.1113PED	150
0191.1114PEE	0191.1114PED	200
0191.1115PEE	0191.1115PED	250
0191.1116PEE	0191.1116PED	300

optie Stuurventiel **p 129**

optie Terugmelding **p 130**