

# KWARTSLAGAFSLUITERS

KOGELKRANEN MET ELEKTROMOTOR

## 1-DELIGE OF 2-DELIGE GEFLENSEDE GIETIJZEREN KOGELKRAAN MET ELEKTROMOTOR

PN16



### Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



### Werkdruk

max. 16 bar



### Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



### Aandrijving

elektromotor Valpes type ER+ p 122



**FIRE SAFE**  
APPROVED

## SPECIFICATIES

Norm	EN 1092	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40 API 607 fire safe
Aansluiting	Flensaansluiting, PN16		1-delig tot DN50 2-delig vanaf DN50
Drukklasse	PN16	Kogelafdichting	PTFE
Bediening	Elektrische aandrijving type ER+	Kogelmateriaal	RVS 304
Doorlaat	Volle doorlaat	Materiaalklasse	EN-GJS-400-15 (GGG40)
Norm bouwlengte	EN 558-1, serie 27	Opp. bescherming	Feycopur 626

Bestelnr		Maat
230VAC	24VDC	DN
<b>0193.1103ER230V11</b>	<b>0193.1103ER24V11</b>	15
<b>0193.1104ER230V12</b>	<b>0193.1104ER24V12</b>	20
<b>0193.1105ER230V7</b>	<b>0193.1105ER24V7</b>	25
<b>0193.1105ER230V26*</b>	<b>0193.1105ER24V24*</b>	25
<b>0193.1106ER230V7</b>	<b>0193.1106ER24V7</b>	32
<b>0193.1106ER230V26*</b>	<b>0193.1106ER24V24*</b>	32
<b>0193.1107ER230V12</b>	<b>0193.1107ER24V12</b>	40
<b>0193.1108ER230V23</b>	<b>0193.1108ER24V12</b>	50
<b>0191.1109ER230V23</b>	<b>0191.1109ER24V22</b>	65
<b>0191.1110ER230V23</b>	<b>0191.1110ER24V22</b>	80

\* Langere sluitingstijd.