

MEET- & REGELTECHNIEK

SITRANS DEBIETMETER FMS500

DN15-DN2000



Temperatuurbereik

-10°C tot +70°C



Werkdruk

max. 40 bar (afhankelijk van drukklasse, liner)



Geschikt voor

grondwater, drinkwater, afvalwater, zeewater, ...
(afhankelijk van liner)



Extra opties

transmitter FMT020 p. 152



...

SPECIFICATIES

Norm	ISO 4064, OIML R49 & EN 14154	Behuizing	Koolstofstaal
Aansluiting	Flensaansluiting	Voering	EPDM of NBR
Drukklasse	PN10/16/40	Electrodes	Hastelloy C-276, met ingebouwde aardingselectrodes
Nauwkeurigheid	± 0.4 % (Standaard) ± 0.2 % (optioneel)	Materiaalklasse	Koolstofstaal
Meetbereik	0 tot 10 m/s	Opp. bescherming	2 componenten epoxy coating
Norm bouwlengte	ISO 20456 (tem DN400)		

Bestelnr		Maat	Maat	Flensaansluiting
NBR	EPDM	"	DN	PN
7ME6530-1VF031-AA0-Z A00	7ME6530-1VF021-AA0-Z A00	1/2	15	PN10/16/40
7ME6530-2DF031-AA0-Z A00	7ME6530-2DF021-AA0-Z A00	1	25	PN10/16/40
7ME6520-2RF031-AA0-Z A00	7ME6520-2RF021-AA0-Z A00	1 1/2	40	PN10/16/40
7ME6520-2YC031-AA0-Z A00	7ME6520-2YC021-AA0-Z A00	2	50	PN16/10
7ME6520-3FC031-AA0-Z A00	7ME6520-3FC021-AA0-Z A00	2 1/2	65	PN16/10
7ME6520-3MC031-AA0-Z A00	7ME6520-3MC021-AA0-Z A00	3	80	PN16/10
7ME6520-3TC031-AA0-Z A00	7ME6520-3TC021-AA0-Z A00	4	100	PN16/10
7ME6520-4BC031-AA0-Z A00	7ME6520-4BC021-AA0-Z A00	5	125	PN16/10
7ME6520-4HC031-AA0-Z A00	7ME6520-4HC021-AA0-Z A00	6	150	PN16/10
7ME6520-4PC031-AA0-Z A00	7ME6520-4PC021-AA0-Z A00	8	200	PN16
7ME6520-4PB031-AA0-Z A00	7ME6520-4PB021-AA0-Z A00	8	200	PN10
7ME6520-4VC031-AA0-Z A00	7ME6520-4VC021-AA0-Z A00	10	250	PN16
7ME6520-4VB031-AA0-Z A00	7ME6520-4VB021-AA0-Z A00	10	250	PN10
7ME6520-5BC031-AA0-Z A00	7ME6520-5BC021-AA0-Z A00	12	300	PN16
7ME6520-5BB031-AA0-Z A00	7ME6520-5BB021-AA0-Z A00	12	300	PN10
7ME6520-5DC031-AA0-Z A00	7ME6520-5DC021-AA0-Z A00	14	350	PN16
7ME6520-5DB031-AA0Z A00	7ME6520-5DB021-AA0Z A00	14	350	PN10