

**GIETIJZEREN GGG50 SCHUIFAFSLUITER MET FLENSAANSLUITING**  
 EPDM ZITTING

**Temperatuurbereik**

-10°C tot +70°C


**Werkdruk**

max. 16 bar


**Geschikt voor**

drinkwater, neutrale en industriële vloeistoffen


**Aandrijving**

 AUMA elektrische multiturnaandrijving op  
 aanvraag

**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	EN 1092-2
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting, PN10/16
<b>Drukklass</b>	PN16
<b>Bediening</b>	Niet stijgend handwiel
<b>Zitting</b>	EPDM
<b>Norm bouw lengte</b>	Korte inbouw lengte DIN 3202/F4 EN 558 serie 14

<b>Behuizing</b>	Nodulair gietijzer GGG50
<b>Schuifafdichting</b>	EPDM
<b>Spindel materiaal</b>	Messing
<b>Schuifmateriaal</b>	Nodulair gietijzer GGG50 met EPDM coating
<b>Opp. bescherming</b>	Epoxy coating 300 µm

Bestelnr	Maat "	Maat DN	Werkdruk bar	Gewicht kg
<b>1911.0307</b>	1 1/2	40	16	9,2
<b>1911.0308</b>	2	50	16	10,7
<b>1911.0309</b>	2 1/2	65	16	15,4
<b>1911.0310</b>	3	80	16	17,2
<b>1911.0311</b>	4	100	16	22
<b>1911.0312</b>	5	125	16	28
<b>1911.0313</b>	6	150	16	33,3
<b>1910.0314</b>	8	200	10	60
1910.0315	10	250	10	98
1910.0316	12	300	10	125
1910.0317	14	350	10	182,6
1910.0318	16	400	10	262,4
<b>1911.0314</b>	8	200	16	60
<b>1911.0315</b>	10	250	16	98
<b>1911.0316</b>	12	300	16	125
1911.0317	14	350	16	182,6
1911.0318	16	400	16	262,4