

MULTI-TURN AFSLUITERS

SCHUIFAFSLUITERS

GIETIJZEREN GG25 SCHUIFAFSLUITER MET FLENSAANSLUITING

MESSING ZITTING



Temperatuurbereik

-10°C tot +120°C



Werkdruk

max. 10 bar



Geschikt voor

industriële vloeistoffen en centrale verwarming



Aandrijving

pneumatische actuator **p 126**

elektrische aandrijving **p 122**



SPECIFICATIES

Norm	EN 1092
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10
Drukklasse	PN10
Bediening	Niet stijgend handwiel
Zitting	Messing
Norm bouw lengte	Korte inbouw lengte DIN 3202/F4 EN 558 serie 14

Behuizing	Grijs gietijzer GG25
Schuifafdichting	Grafiet
Spindel materiaal	RVS 420
Schuifmateriaal	Messing
Opp. bescherming	Waterverf 80-100 µm

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
1911.0107	1 1/2	40	10	8,7
1911.0108	2	50	10	10,8
1911.0109	2 1/2	65	10	12,8
1911.0110	3	80	10	16,6
1911.0111	4	100	10	22,8
1911.0112	5	125	10	32,1
1911.0113	6	150	10	42,9
1911.0114	8	200	10	71,3
1911.0115	10	250	10	98
1911.0116	12	300	10	145,2
1911.0117	14	350	4	211
1911.0118	16	400	4	275