

KWARTSLAGAFSLUITERS

3-WEG KOGELKRANEN MET DRAADAANSLUITING

3-WEG RVS KOGELKRAAN MET L-POORT EN ISO-TOP FLENS

BINNENDRAAD (BSPP)



Temperatuurbereik

-30°C tot +140°C



Werkdruk

max. 40 bar



Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



Aandrijving

pneumatische actuator **p 126**

elektrische aandrijving **p 122**



EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	ISO7/1	Behuizing	3-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Binnendraad, BSPP	Kogelafdichting	PTFE
Drukklasse	PN40	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	RVS 304	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Gereduceerde doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
0126.0101	1/4	8	40	0,7
0126.0102	3/8	10	40	0,67
0126.0103	1/2	15	40	0,63
0126.0104	3/4	20	40	0,94
0126.0105	1	25	40	1,39
0126.0106	1 1/4	32	40	2,91
0126.0107	1 1/2	40	40	3,66
0126.0108	2	50	40	6,31