

### 3-WEG RVS KOGELKRAAN MET T-POORT EN ISO-TOP FLENS

BINNENDRAAD (BSPP)


**Temperatuurbereik**

-30°C tot +140°C


**Werkdruk**

max. 40 bar


**Geschikt voor**

water, waterdamp en lucht


**Aandrijving**

 pneumatische actuator **p 126**

 elektrische aandrijving **p 122**

**EN10204 3.1**

#### SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	ISO7/1	<b>Behuizing</b>	3-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Aansluiting</b>	Binnendraad, BSPP	<b>Kogelafdichting</b>	PTFE
<b>Drukklasse</b>	PN40	<b>Kogelmateriaal</b>	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Bediening</b>	RVS 304 met vergrendelingsinrichting	<b>Materiaalklasse</b>	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Doorlaat</b>	Volle doorlaat	<b>Opp. bescherming</b>	Geen
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
<b>0125.0101</b>	1/4	8	40	0,7
<b>0125.0102</b>	3/8	10	40	0,67
<b>0125.0103</b>	1/2	15	40	0,63
<b>0125.0104</b>	3/4	20	40	0,94
<b>0125.0105</b>	1	25	40	1,39
<b>0125.0106</b>	1 1/4	32	40	2,91
<b>0125.0107</b>	1 1/2	40	40	3,66
<b>0125.0108</b>	2	50	40	6,31