

# KWARTSLAGAFSLUITERS

2-WEG KOGELKRANEN MET FLENSAANSLUITING

## 2-DELIGE GEFLENSDE STALEN KOGELKRAAN MET ISO-TOP FLENS

PN16/40



### Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



### Werkdruk

max. 63 bar



### Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



### Aandrijving

pneumatische actuator **p 126**

elektrische aandrijving **p 122**



EN10204 3.1

FIRE SAFE  
APPROVED

## SPECIFICATIES

Norm	EN 1092	Behuizing	2-delig, staal 1.0619 API 607 fire safe
Aansluiting	Flensaansluiting, PN16/40 (ANSI op aanvraag)	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN16/40	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	RVS 304 met vergrendelingsinrichting	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	EN 558-1, serie 27		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
0111.0303	1/2	15	40	2,3
0111.0304	3/4	20	40	2,9
<b>0111.0305</b>	1	25	40	3,9
<b>0111.0306</b>	1 1/4	32	40	5,5
<b>0111.0307</b>	1 1/2	40	40	7,3
0111.0308	2	50	40	10
<b>0111.0309</b>	2 1/2	65	16	15,3
0111.0310	3	80	16	19,4
0111.0311	4	100	16	25,7
0111.0312	5	125	16	43,0
<b>0111.0313</b>	6	150	16	67,0
<b>0111.0314</b>	8	200	16	104,0