

2-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING MET ISO-TOP FLENS

BINNENDRAAD (BSPP & NPT)


Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C


Werkdruk

max. 63 bar


Geschikt voor

water, waterdamp en lucht


Aandrijving

 pneumatische actuator **p 126**

 elektrische aandrijving **p 122**

EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	BSPP volgens EN 10226 NPT volgens ASME B1.201	Behuizing	2-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Binnendraad, BSPP of NPT	Kogelafdichting	RTFE
Drukklassse	PN63	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	RVS 304 met vergrendelingsinrichting	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
BSPP	NPT	"	DN	bar	kg
0114.0101	0114.0201	1/4	8	63	0,4
0114.0102	0114.0202	3/8	10	63	0,4
0114.0103	0114.0203	1/2	15	63	0,4
0114.0104	0114.0204	3/4	20	63	0,5
0114.0105	0114.0205	1	25	63	0,8
0114.0106	0114.0206	1 1/4	32	63	1,2
0114.0107	0114.0207	1 1/2	40	63	2,0
0114.0108	0114.0208	2	50	63	2,9
0114.0109	0114.0209	2 1/2	65	63	6,0
0114.0110	0114.0210	3	80	63	7,2