

KWARTSLAGAFSLUITERS

2-WEG KOGELKRANEN MET DRAADAANSLUITING

2-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING

BINNENDRAAD (BSPP & NPT)



Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



Werkdruk

max. 63 bar



Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



Aandrijving

NVT



EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	BSPP volgens EN 10226 NPT volgens ASME B1.201	Behuizing	2-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Binnendraad, BSPP of NPT	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN63	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	RVS 304 met vergrendelingsinrichting	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
BSPP	NPT	"	DN	bar	kg
0111.0101	0111.0801	1/4	8	63	0,2
0111.0102	0111.0802	3/8	10	63	0,2
0111.0103	0111.0803	1/2	15	63	0,3
0111.0104	0111.0804	3/4	20	63	0,5
0111.0105	0111.0805	1	25	63	0,8
0111.0106	0111.0806	1 1/4	32	63	1,1
0111.0107	0111.0807	1 1/2	40	63	1,8
0111.0108	0111.0808	2	50	63	2,7
0111.0109	0111.0809	2 1/2	65	63	5,6
0111.0110	0111.0810	3	80	63	7,5