

3-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING MET ISO-TOP FLENS

BINNENDRAAD (BSPP)


Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C


Werkdruk

max. 63 bar


Geschikt voor

water, waterdamp en lucht


Aandrijving

 pneumatische actuator **p 126**

 elektrische aandrijving **p 122**

EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	EN 10226	Behuizing	3-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Binnendraad, BSPP	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN63	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	RVS 304 met vergrendelingsinrichting	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
0112.0103	1/2	15	63	0,6
0112.0104	3/4	20	63	0,7
0112.0105	1	25	63	1,1
0112.0106	1 1/4	32	63	1,7
0112.0107	1 1/2	40	63	2,6
0112.0108	2	50	63	3,7
0112.0109	2 1/2	65	63	7,1
0112.0110	3	80	63	10,2
0112.0111	4	100	63	19,4