

3-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET ISO-TOP FLENS & STOMPLAS AANSLUITING

STOMPLAS (BUTT WELD)


Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C


Werkdruk

max. 63 bar


Geschikt voor

water, waterdamp en lucht


Aandrijving

 pneumatische actuator **p 126**

 elektrische aandrijving **p 122**

EN10204 3.1

SPECIFICATIES

Norm	DIN 3239 part 1 ANSI B16.25	Behuizing	3-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Aansluiting	Stomplas (butt weld)	Kogelafdichting	RTFE
Drukklasse	PN63	Kogelmateriaal	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Bediening	RVS 304 met vergrendelingsinrichting	Materiaalklasse	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
Doorlaat	Volle doorlaat	Opp. bescherming	Geen
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk
	"	DN	bar
0112.0203	1/2	15	63
0112.0204	3/4	20	63
0112.0205	1	25	63
0112.0206	1 1/4	32	63
0112.0207	1 1/2	40	63
0112.0208	2	50	63
0112.0209	2 1/2	65	63
0112.0210	3	80	63
0112.0211	4	100	63