

### 3-DELIGE RVS KOGELKRAAN MET ISO-TOP FLENS & SOKLASAANSLUITING SOKLAS (SOCKET WELD)



**Temperatuurbereik**

-20°C tot +200°C



**Werkdruk**

max. 63 bar



**Geschikt voor**

water, waterdamp en lucht



**Aandrijving**

pneumatische actuator **p 126**

elektrische aandrijving **p 122**



**EN10204 3.1**

#### SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	DIN 3239 part 2 ANSI B16.11	<b>Behuizing</b>	3-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Aansluiting</b>	Soklas (socket weld)	<b>Kogelafdichting</b>	RTFE
<b>Drukklasse</b>	PN63	<b>Kogelmateriaal</b>	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Bediening</b>	RVS 304 met vergrendelingsinrichting	<b>Materiaalklasse</b>	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Doorlaat</b>	Volle doorlaat	<b>Opp. bescherming</b>	Geen
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk
	"	DN	bar
<b>0112.0303</b>	1/2	15	63
<b>0112.0304</b>	3/4	20	63
<b>0112.0305</b>	1	25	63
<b>0112.0306</b>	1 1/4	32	63
<b>0112.0307</b>	1 1/2	40	63
<b>0112.0308</b>	2	50	63
<b>0112.0309</b>	2 1/2	65	63
<b>0112.0310</b>	3	80	63
<b>0112.0311</b>	4	100	63