

# KWARTSLAGAFSLUITERS

2-WEG KOEGELKRANEN MET DRAADAANSLUITING

## 3-DELIGE RVS KOEGELKRAAN MET DRAADAANSLUITING

BINNENDRAAD (BSPP)



### Temperatuurbereik

-20°C tot +200°C



### Werkdruk

max. 63 bar



### Geschikt voor

water, waterdamp en lucht



### Aandrijving

NVT



EN10204 3.1

## SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	EN 10226	<b>Behuizing</b>	3-delig, RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Aansluiting</b>	Binnendraad, BSPP	<b>Kogelafdichting</b>	RTFE
<b>Drukklasse</b>	PN63	<b>Kogelmateriaal</b>	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Bediening</b>	RVS 304 met vergrendelingsinrichting	<b>Materiaalklasse</b>	RVS 316 ASTM A351 GR CF8M (1.4408)
<b>Doorlaat</b>	Volle doorlaat	<b>Opp. bescherming</b>	Geen
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
<b>0118.0101</b>	1/4	8	63	0,4
<b>0118.0102</b>	3/8	10	63	0,4
<b>0118.0103</b>	1/2	15	63	0,5
<b>0118.0104</b>	3/4	20	63	0,7
<b>0118.0105</b>	1	25	63	1,0
<b>0118.0106</b>	1 1/4	32	63	1,6
<b>0118.0107</b>	1 1/2	40	63	2,5
<b>0118.0108</b>	2	50	63	3,5
<b>0118.0109</b>	2 1/2	65	63	6,7
<b>0118.0110</b>	3	80	63	9,5
<b>0118.0111</b>	4	100	63	19,0