

MULTI-TURN AFSLUITERS

MESAFSLUITERS

MANUELE GIETIJZEREN MESAFSLUITER MET WORMWIELKAST

UNIDIRECTIONEEL



Temperatuurbereik

-10°C tot +80°C



Werkdruk

max. 7 bar



Geschikt voor

pulp, water, afvalwater en bulkgoederen



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	EN 1092-2	Behuizing	Grijs gietijzer GG25
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10	Spindelafdichting	PTFE
Drukklasse	PN10	Plaatafdichting	NBR, metaal*
Bediening	Stijgende spindel + wormwielkast	Spindelmateriaal	RVS, min. 13% Cr
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard	Plaatmateriaal	RVS 304 (1.4301)
		Opp. bescherming	Epoxy coating

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
NBR zitting	Metaal zitting	"	DN	bar	kg
0311.0818	0311.1118	16	400	7	159
0311.0819	0311.1119	18	450	7	198
0311.0820	0311.1120	20	500	4	233
0311.0822	0311.1122	24	600	4	277
0311.0823	0311.1123	28	700	2	410
0311.0824	0311.1124	32	800	2	560
0311.0825	0311.1125	36	900	2	780
0311.0826	0311.1126	40	1000	2	985
0311.0827	0311.1127	48	1200	2	1635

* Andere zittingen op aanvraag.



Wormwielkast met isotop voor elektromotor vanaf DN700.