

**GIETIJZEREN MESAFSLUITER MET PNEUMATISCH DUBBELWERKENDE BEDIENING**  
UNIDIRECTIONEEL



**Temperatuurbereik**  
-10°C tot +80°C



**Werkdruk**  
max. 10 bar



**Geschikt voor**  
pulp, water, afvalwater en bulkgoederen



**Aandrijving**  
dubbelwerkende pneumaat



2

**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	EN 1092	<b>Behuizing</b>	Grijs gietijzer GGG50
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluitng, PN10	<b>Spindelafdichting</b>	PTFE, NBR
<b>Drukklassse</b>	PN10	<b>Plaatafdichting</b>	NBR, metaal
<b>Bediening</b>	Pneumatisch	<b>Spindelmateriaal</b>	NVT
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard	<b>Plaatmateriaal</b>	RVS 304
		<b>Opp. bescherming</b>	Epoxy coating

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
NBR zitting	Metaal zitting	"	DN	bar	kg
<b>0311.1308</b>	0311.1008	2	50	10	7,5
<b>0311.1309</b>	0311.1009	2 1/2	65	10	9,0
<b>0311.1310</b>	0311.1010	3	80	10	10,0
<b>0311.1311</b>	0311.1011	4	100	10	11,5
<b>0311.1312</b>	0311.1012	5	125	10	15,5
<b>0311.1313</b>	0311.1013	6	150	10	18,5
<b>0311.1314</b>	0311.1014	8	200	10	35,8
<b>0311.1315</b>	0311.1015	10	250	10	52,0
<b>0311.1316</b>	0311.1016	12	300	7	72,0
0311.1317	0311.1017	14	350	7	129,0
0311.1318	0311.1018	16	400	7	144,0
0311.1319	0311.1019	18	450	7	177,0
0311.1320	0311.1020	20	500	4	268,0
0311.1321	0311.1022	24	600	4	351,0

**optie** Positioner **p 130**

**optie** Stuurventiel **p 143**

**optie** Terugmelding **p 131**