

MULTI-TURN AFSLUITERS

MESAFSLUITERS

MANUELE GIETIJZEREN MESAFSLUITER UNIDIRECTIONEEL



Temperatuurbereik

-10°C tot +80°C



Werkdruk

max. 10 bar



Geschikt voor

pulp, water, afvalwater en bulkgoederen



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	EN 1092	Behuizing	Grijs gietijzer GGG50
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10	Spindelafdichting	PTFE, NBR
Drukklasse	PN10	Plaatafdichting	NBR, metaal*
Bediening	Handwiel met stijgende spindel	Spindelmateriaal	RVS, min. 13% Cr <i>RVS 316 op aanvraag</i>
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard	Plaatmateriaal	RVS 304
		Opp. bescherming	Epoxy coating

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
NBR zitting	Metaal zitting	"	DN	bar	kg
0311.1108	0311.0908	2	50	10	7,5
0311.1109	0311.0909	2 1/2	65	10	9,0
0311.1110	0311.0910	3	80	10	10,0
0311.1111	0311.0911	4	100	10	11,5
0311.1112	0311.0912	5	125	10	15,5
0311.1113	0311.0913	6	150	10	18,5
0311.1114	0311.0914	8	200	10	35,0
0311.1115	0311.0915	10	250	10	47,0
0311.1116	0311.0916	12	300	7	61,0
0311.1117	0311.0917	14	350	7	117,0
0311.1118	0311.0918	16	400	7	151,0
0311.1119	0311.0919	18	450	7	187,0
0311.1120	0311.0920	20	500	4	205,0
0311.1121	0311.0922	24	600	4	292,0

* Andere zittingen op aanvraag.