

# MULTI-TURN AFSLUITERS

MESAFSLUITERS

## INOX MESAFSLUITER MET PNEUMATISCH DUBBELWERKENDE BEDIENING UNIDIRECTIONEEL



### Temperatuurbereik

-10°C tot +130°C



### Werkdruk

max. 10 bar



### Geschikt voor

pulp, water, afvalwater en bulkgoederen



### Aandrijving

dubbelwerkende pneumaat



## SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	EN 1092	<b>Behuizing</b>	RVS 316
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting, PN10	<b>Spindelafdichting</b>	PTFE, EPDM
<b>Drukklasse</b>	PN10	<b>Plaatafdichting</b>	EPDM, metaal
<b>Bediening</b>	Pneumatisch	<b>Spindelmetaal</b>	NVT
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard	<b>Plaatmetaal</b>	RVS 316
		<b>Opp. bescherming</b>	Geen

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
EPDM zitting	Metaal zitting	"	DN	bar	kg
<b>0311.0208</b>	0311.0508	2	50	10	7,5
<b>0311.0209</b>	0311.0509	2 1/2	65	10	8,8
<b>0311.0210</b>	0311.0510	3	80	10	9,4
<b>0311.0211</b>	0311.0511	4	100	10	11,5
<b>0311.0212</b>	0311.0512	5	125	10	15,4
<b>0311.0213</b>	0311.0513	6	150	10	18,5
<b>0311.0214</b>	0311.0514	8	200	10	34,8
<b>0311.0215</b>	0311.0515	10	250	10	47,0
<b>0311.0216</b>	0311.0516	12	300	7	61,0
0311.0217	0311.0517	14	350	7	117,0
0311.0218	0311.0518	16	400	7	151,0
0311.0219	0311.0519	18	450	7	187,0
0311.0220	0311.0520	20	500	4	205,0
0311.0222	0311.0522	24	600	4	292,0

**optie** Positioner **p 130**

**optie** Stuurventiel **p 143**

**optie** Terugmelding **p 131**