

MULTI-TURN AFSLUITERS

MEMBRAANAFSLUITERS

GIETIJZEREN MEMBRAANAFSLUITER GG25 MET DRAADAANSLUITING

NR OF EPM MEMBRAAN



Temperatuurbereik

body: -10°C tot +175°C

membraan: zie tabel



Werkdruk

max. 16 bar



Geschikt voor

zie tabel



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	ISO 7/1
Aansluiting	Binnendraad, BSPP
Drukklasse	PN16
Bediening	Stijgend handwiel
Doorlaat	Gereduceerd
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard

Behuizing	Grijs gietijzer GG25
Membraan	NR, EPM*
Spindelmateriaal	RVS 430
Dekselmateriaal	Grijs gietijzer GG25
Opp. bescherming	Zwarte epoxy coating

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
NR	EPM	"	DN	bar	kg
2011.0201	2011.0101	1/4	8	16	0,11
2011.0202	2011.0102	3/8	10	16	0,15
2011.0203	2011.0103	1/2	15	16	0,45
2011.0204	2011.0104	3/4	20	16	0,90
2011.0205	2011.0105	1	25	16	1,13
2011.0206	2011.0106	1 1/4	32	16	1,80
2011.0207	2011.0107	1 1/2	40	16	2,70
2011.0208	2011.0108	2	50	16	5,00

* Andere membranen op aanvraag.



NR

-50°C tot +100°C

EPM

-40°C tot +130°C



abrasieve media, pekkel, zuren en logen

zoutwater, zuren, ozon, water en stoompieken