

GIETIJZEREN MEMBRAANAFSLUITER GGG40 MET BS FLENSAANSLUITING
NR OF EPM MEMBRAAN



Temperatuurbereik
body: -10°C tot +175°C
membraan: zie tabel



Werkdruk
max. 16 bar



Geschikt voor
zie tabel



Aandrijving
pneumatische aandrijving op aanvraag



2

SPECIFICATIES

Norm	BS 10	Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Aansluiting	Flensaansluiting	Membraan	NR, EPM*
Drukklass	PN10/16	Spindelmetaal	RVS 430
Bediening	Stijgend handwiel	Dekselmetaal	Grijs gietijzer GG25
Doorlaat	Gereduceerd	Opp. bescherming	Epoxy coating
Norm bouwlengte	EN 558-1, Serie 7		

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
NR	EPM	"	DN	bar	kg
2012.0203	2012.0103	1/2	15	16	1,8
2012.0204	2012.0104	3/4	20	16	1,8
2012.0205	2012.0105	1	25	16	2,7
2012.0206	2012.0106	1 1/4	32	16	4,0
2012.0207	2012.0107	1 1/2	40	16	4,9
2012.0208	2012.0108	2	50	16	7,7
2012.0209	2012.0109	2 1/2	65	10	14,0
2012.0210	2012.0110	3	80	10	19,0
2012.0211	2012.0111	4	100	10	31,7
2012.0212	2012.0112	5	125	10	48,0
2012.0213	2012.0113	6	150	10	62,1

* Andere membranen op aanvraag.



NR

-50°C tot +100°C

EPM

-40°C tot +130°C



abrasieve media, pekkel, zuren en logen

zoutwater, zuren, ozon, water en stoompieken