

# MULTI-TURN AFSLUITERS

MEMBRAANAFSLUITERS

## GIETIJZEREN MEMBRAANAFSLUITER GGG40 MET DIN FLENSAANSLUITNG

NBR MEMBRAAN



### Temperatuurbereik

body: -10°C tot +175°C

membraan: zie tabel



### Werkdruk

max. 16 bar



### Geschikt voor

zie tabel



### Aandrijving

pneumatische aandrijving op aanvraag



## SPECIFICATIES

Norm	EN 1092
Aansluiting	Flensaansluiting
Drukklasse	PN10/16
Bediening	Stijgend handwiel
Doorlaat	Gereduceerd
Norm bouwlengte	EN 558-1, Serie 1

Behuizing	Nodulair gietijzer GGG40
Membraan	NR, EPM*
Spindelmateriaal	RVS 430
Dekselmateriaal	Grijs gietijzer GG25
Opp. bescherming	Epoxy coating

Bestelnr		Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
NR	EPM	"	DN	bar	kg
2013.0203	2013.0103	1/2	15	16	1,8
2013.0204	2013.0104	3/4	20	16	1,8
2013.0205	2013.0105	1	25	16	2,7
2013.0206	2013.0106	1 1/4	32	16	4
2013.0207	<b>2013.0107</b>	1 1/2	40	16	4,9
2013.0208	<b>2013.0108</b>	2	50	16	7,7
2013.0209	<b>2013.0109</b>	2 1/2	65	10	14
2013.0210	<b>2013.0110</b>	3	80	10	19
2013.0211	<b>2013.0111</b>	4	100	10	31,7
2013.0212	2013.0112	5	125	10	48
2013.0213	2013.0113	6	150	10	62,1

\* Andere membranen op aanvraag.



### NR

-50°C tot +100°C

### EPM

-40°C tot +130°C



abrasieve media, pekkel, zuren en logen

zoutwater, zuren, ozon, water en stoompieken