

MEET- & REGELTECHNIEK

ELEKTROMAGNETISCHE DEBIETMETERS

SITRANS DEBIETMETER F M MAG 3100 P

DN15-DN300



Temperatuurbereik

-25°C tot +150°C



Werkdruk

max. 40 bar



Geschikt voor

geleidbare producten



Extra opties

transmitter F M MAG 5000/6000 p 146



SPECIFICATIES

Norm	(EN)DIN	Behuizing	Koolstofstaal
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10/16/40	Voering	PTFE
Drukklasse	PN10/16/40	Electrodes	Hastelloy C276
Nauwkeurigheid	Afhankelijk van de snelheid	Materiaalklasse	Koolstofstaal
Meetbereik	0 tot 10 m/s	Opp. bescherming	2 componenten epoxy coating
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat*	Flensaansluiting
	"	DN	PN
7ME6340-1VF13-2AA1	1/2	15	PN10/16/40
7ME6340-2DF13-2AA2	1	25	PN10/16/40
7ME6340-2RF13-2AA3	1 1/2	40	PN10/16/40
7ME6340-2YF13-2AA4	2	50	PN10/16/40
7ME6340-3FC13-2AA5	2 1/2	65	PN10/16/40
7ME6340-3MC13-2AA6	3	80	PN16/10
7ME6340-3TC13-2AA7	4	100	PN16/10
7ME6340-4BC13-2AA8	5	125	PN16/10
7ME6340-4HC13-2AA9	6	150	PN16/10
7ME6340-4PC13-2AA10	8	200	PN16
7ME6340-4PB13-2AA11	8	200	PN10
7ME6340-4VC13-2AA12	10	250	PN16
7ME6340-4VB13-2AA13	10	250	PN10
7ME6340-5DC13-2AA14	12	300	PN16
7ME6340-5DB13-2AA15	12	300	PN10

5