

**SITRANS DEBIETMETER F M MAG 5100 W**  
 DN15-DN2000

**Temperatuurbereik**

-10°C tot +70°C


**Werkdruk**

max. 40 bar


**Geschikt voor**

grondwater, drinkwater, afvalwater en zeewater


**Extra opties**

 transmitter F M MAG 5000/6000 **p 146**

**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	(EN)DIN	<b>Behuizing</b>	Koolstofstaal
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting	<b>Voering</b>	NBR
<b>Drukklass</b>	PN10/16/40	<b>Electrodes</b>	Hastelloy C-276, met ingebouwde aardingselektrodes
<b>Nauwkeurigheid</b>	Afhankelijk van de snelheid	<b>Materiaalklasse</b>	Koolstofstaal
<b>Meetbereik</b>	0 tot 10 m/s	<b>Opp. bescherming</b>	2 componenten epoxy coating
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat*	Flensaansluiting	Voering
	"	DN	PN	
<b>7ME6520-1VF13-2AA1</b>	1/2	15	PN10/16/40	NBR
<b>7ME6520-2DF13-2AA1</b>	1	25	PN10/16/40	NBR
<b>7ME6520-2RF13-2AA1</b>	1 1/2	40	PN10/16/40	NBR
<b>7ME6520-2YC13-2AA1</b>	2	50	PN16/10	NBR
<b>7ME6520-3FC13-2AA1</b>	2 1/2	65	PN16/10	NBR
<b>7ME6520-3MC13-2AA1</b>	3	80	PN16/10	NBR
<b>7ME6520-3TC13-2AA1</b>	4	100	PN16/10	NBR
<b>7ME6520-4BC13-2AA1</b>	5	125	PN16/10	NBR
<b>7ME6520-4HC13-2AA1</b>	6	150	PN16/10	NBR
7ME6520-4PC13-2AA1	8	200	PN16	NBR
7ME6520-4PB13-2AA1	8	200	PN10	NBR
7ME6520-4VC13-2AA1	10	250	PN16	NBR
7ME6520-4VB13-2AA1	10	250	PN10	NBR
7ME6520-5DC13-2AA1	12	300	PN16	NBR
7ME6520-5DB13-2AA1	12	300	PN10	NBR
7ME6520-5KC13-2AA1	14	350	PN16	NBR
7ME6520-5KB13-2AA1	14	350	PN10	NBR