

**GIETIJZEREN MESAFSLUITER MET PNEUMATISCH DUBBELWERKENDE BEDIENING**  
BIDIRECTIONEEL



**Temperatuurbereik**  
-10°C tot +80°C



**Werkdruk**  
max. 10 bar



**Geschikt voor**  
pulp, water en afvalwater



**Aandrijving**  
dubbelwerkende pneumaat



2

**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	EN 1092	<b>Behuizing</b>	Grijs gietijzer GG25
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting, PN10	<b>Spindelafdichting</b>	PTFE, NBR
<b>Drukklass</b>	PN10	<b>Plaatafdichting</b>	NBR
<b>Bediening</b>	Pneumatisch	<b>Spindelmetaal</b>	NVT
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard	<b>Plaatmetaal</b>	RVS 304
		<b>Opp. bescherming</b>	Epoxy coating

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
0321.0208	2	50	10	7,5
0321.0209	2 1/2	65	10	7,8
0321.0210	3	80	10	8,4
0321.0211	4	100	10	12,5
0321.0212	5	125	10	16,4
0321.0213	6	150	10	20,5
0321.0214	8	200	10	35,8
0321.0215	10	250	8	52
0321.0216	12	300	6	72
0321.0217	14	350	4	129
0321.0218	16	400	4	144

**optie** Positioner **p 130**

**optie** Stuurventiel **p 143**

**optie** Terugmelding **p 131**