

MULTI-TURN AFSLUITERS

MESAFSLUITERS

MANUELE GIETIJZEREN MESAFSLUITER

BIDIRECTIONEEL



Temperatuurbereik

-10°C tot +80°C



Werkdruk

max. 10 bar



Geschikt voor

pulp, water en afvalwater



Aandrijving

NVT



SPECIFICATIES

Norm	EN 1092	Behuizing	Grijs gietijzer GG25
Aansluiting	Flensaansluiting, PN10	Spindelafdichting	PTFE, NBR
Drukklasse	PN10	Plaatafdichting	NBR
Bediening	Handwiel met niet stijgende spindel	Spindel materiaal	RVS, min. 13% Cr
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard	Plaatmateriaal	RVS 304
		Opp. bescherming	Epoxy coating

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
0321.0108	2	50	10	7,5
0321.0109	2 1/2	65	10	7,8
0321.0110	3	80	10	9,4
0321.0111	4	100	10	11,5
0321.0112	5	125	10	15,4
0321.0113	6	150	10	18,5
0321.0114	8	200	10	34,8
0321.0115	10	250	8	47
0321.0116	12	300	6	61
0321.0117	14	350	4	117
0321.0118	16	400	4	151