

# MEET- & REGELTECHNIEK

MANOMETERS

## RVS BUISVEER MANOMETER MET GLYCERINE 1/4" (BSPT)



### Temperatuurbereik

Medium: -20°C tot +80°C  
Omgeving: -20°C tot +60°C



### Werkdruk

Zie onderstaande tabel



### Geschikt voor

Vloeistoffen en gassen



### Aandrijving

NVT

## SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	EN(DIN)	<b>Behuizing</b>	RVS 1.4301
<b>Aansluiting</b>	Buitendraad 1/4" (BSPT)	<b>Materiaal ruit</b>	Plexiglas
<b>Kastdiameter</b>	63 mm	<b>Materiaal buisveer</b>	Messing
<b>Drukeenheid</b>	Bar	<b>Materiaal mechanisme</b>	Messing
<b>Plaats aansluiting</b>	Onder	<b>Materiaal procesaansluiting</b>	Messing
<b>Nauwkeurigheid</b>	1,6 %	<b>Opp. bescherming</b>	Geen

Bestelnr	Aansluiting	Kastdiameter	Meetbereik
	"	mm	bar
<b>1212.0002</b>	1/4	63	-1 → 0
<b>1212.0003</b>	1/4	63	-1 → 3
1212.0004	1/4	63	-1 → 5
1212.0005	1/4	63	-1 → 9
<b>1212.0006</b>	1/4	63	0 → 1
1212.0007	1/4	63	0 → 1,6
<b>1212.0008</b>	1/4	63	0 → 2,5
<b>1212.0009</b>	1/4	63	0 → 4
<b>1212.0010</b>	1/4	63	0 → 6
<b>1212.0011</b>	1/4	63	0 → 10
<b>1212.0012</b>	1/4	63	0 → 16
<b>1212.0013</b>	1/4	63	0 → 25
<b>1212.0014</b>	1/4	63	0 → 40
1212.0015	1/4	63	0 → 60
1212.0016	1/4	63	0 → 100
1212.0017	1/4	63	0 → 160
1212.0018	1/4	63	0 → 250
1212.0019	1/4	63	0 → 400
1212.0020	1/4	63	0 → 600
1212.0021	1/4	63	0 → 1000