

RVS BUISVEER MANOMETER MET GLYCERINE

1/2" (BSPT)



Temperatuurbereik

Medium: -20°C tot +80°C
 Omgeving: -20°C tot +60°C



Werkdruk

Zie onderstaande tabel



Geschikt voor

Vloeistoffen en gassen



Aandrijving

NVT

SPECIFICATIES

Norm	EN(DIN)	Behuizing	RVS 1.4301
Aansluiting	Buitendraad 1/2" (BSPT)	Materiaal ruit	Glas
Kastdiameter	100 mm	Materiaal buisveer	Messing
Drukeenheid	Bar	Materiaal mechanisme	Messing
Plaats aansluiting	Onder	Materiaal procesaansluiting	Messing
Nauwkeurigheid	1 %	Opp. bescherming	Geen

Bestelnr	Aansluiting	Kastdiameter	Meetbereik
	"	mm	bar
1214.0001	1/2	100	-1 → 3
1214.0002	1/2	100	-1 → 5
1214.0003	1/2	100	-1 → 9
1214.0004	1/2	100	-1 → 15
1214.0005	1/2	100	0 → 4
1214.0006	1/2	100	0 → 6
1214.0008	1/2	100	0 → 10
1214.0010	1/2	100	0 → 16
1214.0011	1/2	100	0 → 25
1214.0012	1/2	100	0 → 40
1214.0013	1/2	100	0 → 60
1214.0014	1/2	100	0 → 100
1214.0015	1/2	100	0 → 160
1214.0016	1/2	100	0 → 250
1214.0017	1/2	100	0 → 400
1214.0018	1/2	100	0 → 600