

# MULTI-TURN AFSLUITERS

NAALDAFSLUITERS

## STALEN NAALDAFSLUITER

BINNENDRAAD (BSPP)



### Temperatuurbereik

-10°C tot +350°C



### Werkdruk

max. 400 bar



### Geschikt voor

vloeistoffen en gassen



### Aandrijving

NVT

## SPECIFICATIES

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| <b>Norm</b>            | EN 10226           |
| <b>Aansluiting</b>     | Binnendraad, BSPP* |
| <b>Drukklasse</b>      | PN400              |
| <b>Bediening</b>       | Stijgend handwiel  |
| <b>Doorlaat</b>        | Gereduceerd        |
| <b>Norm bouwlengte</b> | Fabrieksstandaard  |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Behuizing</b>         | Staal 9S20K                             |
| <b>Spindelafdichting</b> | Grafiet                                 |
| <b>Spindelmetaal</b>     | RVS 1.4104                              |
| <b>Dekselmetaal</b>      | Staal 9S20K                             |
| <b>Handwielmetaal</b>    | 1/8" - 3/4": bakeliet<br>1" - 2": staal |
| <b>Opp. bescherming</b>  | Geen                                    |

| Bestelnr  | Maat  | Maat | Werkdruk | Gewicht |
|-----------|-------|------|----------|---------|
|           | "     | DN   | bar      | kg      |
| 1611.0201 | 1/4   | 8    | 400      | 0,28    |
| 1611.0202 | 3/8   | 10   | 400      | 0,28    |
| 1611.0203 | 1/2   | 15   | 400      | 0,33    |
| 1611.0204 | 3/4   | 20   | 200      | 0,54    |
| 1611.0205 | 1     | 25   | 200      | 0,75    |
| 1611.0206 | 1 1/4 | 32   | 160      | 1,85    |
| 1611.0207 | 1 1/2 | 40   | 120      | 1,85    |
| 1611.0208 | 2     | 50   | 120      | 2,00    |

\* Ook verkrijgbaar in NPT en soklas aansluiting.