

RVS NAALDAFSLUITER
BINNENDRAAD (BSPP)



Temperatuurbereik
-10°C tot +250°C



Werkdruk
max. 400 bar



Geschikt voor
vloeistoffen en gassen



Aandrijving
NVT

2

SPECIFICATIES

Norm	EN 10226	Behuizing	RVS 1.4571
Aansluiting	Binnendraad, BSPP*	Spindelafdichting	PTFE
Drukklasse	PN400	Spindelmateriaal	RVS 1.4571
Bediening	Stijgend handwiel	Dekselmateriaal	RVS 1.4571
Doorlaat	Gereduceerd	Handwielmateriaal	1/8" - 3/4": bakeliet 1" - 2": staal
Norm bouwlengte	Fabrieksstandaard	Opp. bescherming	Geen

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Gewicht
	"	DN	bar	kg
1611.0101	1/4	8	400	0,28
1611.0102	3/8	10	400	0,28
1611.0103	1/2	15	400	0,33
1611.0104	3/4	20	200	0,54
1611.0105	1	25	200	0,75
1611.0106	1 1/4	32	160	1,85
1611.0107	1 1/2	40	120	1,85
1611.0108	2	50	120	2,00

* Ook verkrijgbaar in NPT en soklas aansluiting.