

# APPENDAGES

OVERSTORTVENTIELEN

## BRONZEN OVERSTORT EN DRUKBEHOUDVENTIELEN EPDM OF PTFE AFDICHTING



### Temperatuurbereik

-60°C tot +225°C



### Werkdruk

van 2 - 20 bar



### Geschikt voor

vloeistoffen, stoom, gasen en (pers)lucht



### Extra opties

hendel bediening, flensaansluiting



## SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	DIN EN ISO 228	<b>Behuizing</b>	Brons, CC499K
<b>Aansluiting</b>	Binnendraad (BSPP)	<b>Afdichting</b>	EPDM, PTFE
<b>Drukklasse</b>	PN20	<b>Binnenwerk</b>	Messing, CW617N
<b>Type</b>	Gasdichte kap	<b>Veer materiaal</b>	RVS, 1.4310
<b>Doorlaat</b>	Gereduceerd	<b>Opp. bescherming</b>	Geen
<b>Norm bouwlengte</b>	Fabrieksstandaard		

Bestelnr	Maat	Maat	Afregelbaar	Zitting	Gewicht
	"	DN	bar	EPDM/PTFE	kg
2411.0001	3/8	10	2-12	EPDM	0,3
2411.0002	1/2	15	2-12	EPDM	0,4
2411.0003	3/4	20	2-12	EPDM	0,7
2411.0004	1	25	2-12	EPDM	1,2
2411.0005	1 1/4	32	2-12	EPDM	1,9
2411.0006	1 1/2	40	2-12	EPDM	2,5
2411.0007	2	50	2-12	EPDM	3,8
2411.0008	3/8	10	12-20	PTFE	0,3
2411.0009	1/2	15	12-20	PTFE	0,4
2411.0010	3/4	20	12-20	PTFE	0,7
2411.0011	1	25	12-20	PTFE	1,2
2411.0012	1 1/4	32	12-20	PTFE	1,9
2411.0013	1 1/2	40	12-20	PTFE	2,5
2411.0014	2	50	12-20	PTFE	3,8