

# APPENDAGES

KIJKGLAZEN

## KIJKGLAS GIETIJZER GG25 PN16



### Temperatuurbereik

-10°C tot +150°C\*



### Werkdruk

van 0 - 16 bar



### Geschikt voor

Water, condensaat, olie en chemicaliën



### Aandrijving

NVT

## SPECIFICATIES

<b>Norm</b>	DIN 3237	<b>Behuizing</b>	Grijs gietijzer, GG25
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting PN16**	<b>Deksel</b>	Grijs gietijzer, GG25 - S235JRG2
<b>Drukklasse</b>	PN16	<b>Afdichting</b>	Grafiet
<b>Dekselbevestiging</b>	Flensdeksel	<b>Materiaal glas</b>	Natriumkalk DIN 8902
<b>Opstelling</b>	Horizontaal en vertikaal	<b>Materiaal bouten</b>	Staal 4.6 en 5.6
<b>Norm bouwlengte</b>	EN 558, series 1	<b>Opp. bescherming</b>	Geen

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Glasafmetingen
	"	DN	bar	
3511.0103	1/2	15	16	45x10
3511.0104	3/4	20	16	45x10
3511.0105	1	25	16	63x10
3511.0106	1 1/4	32	16	63x10
3511.0107	1 1/2	40	16	80x12
3511.0108	2	50	16	100x15
3511.0109	2 1/2	65	16	100x15
3511.0110	3	80	16	125x20
3511.0111	4	100	16	150x25
3511.0112	5	125	16	175x25
3511.0113	6	150	16	200x30
3511.0114	8	200	16	200x30

\* Tot 280°C op aanvraag. \*\* Stomplas op aanvraag.