

**KIJKGLAS GIETSTAAL**  
 PN25

**Temperatuurbereik**

-10°C tot +150°C\*


**Werkdruk**

van 0 - 25 bar


**Geschikt voor**

Water, condensaat, olie en chemicaliën


**Aandrijving**

NVT

**SPECIFICATIES**

<b>Norm</b>	DIN 3237	<b>Behuizing</b>	Gietstaal, GS-C25
<b>Aansluiting</b>	Flensaansluiting PN25**	<b>Deksel</b>	Gietstaal, GS-C25 - S235JRG2
<b>Drukklassse</b>	PN25	<b>Afdichting</b>	Grafiet
<b>Dekselbevestiging</b>	Flensdeksel	<b>Materiaal glas</b>	Natriumkalk DIN 8902
<b>Opstelling</b>	Horizontaal en vertikaal	<b>Materiaal bouten</b>	Staal 4.6 en 5.6
<b>Norm bouwlengte</b>	EN 558, series 1	<b>Opp. bescherming</b>	Geen

Bestelnr	Maat	Maat	Werkdruk	Glasafmetingen
	"	DN	bar	
3511.0203	1/2	15	25	45x10
3511.0204	3/4	20	25	45x10
3511.0205	1	25	25	63x12
3511.0206	1 1/4	32	25	63x12
3511.0207	1 1/2	40	25	80x15
3511.0208	2	50	25	100x20
3511.0209	2 1/2	65	25	100x20
3511.0210	3	80	25	125x25
3511.0211	4	100	25	150x30
3511.0212	5	125	25	175x30
3511.0213	6	150	25	200x35
3511.0214	8	200	25	200x35

\* Tot 280°C op aanvraag. \*\* Stomplas op aanvraag.